

benzyna

do lakierów

Symbol:

PKWiU 20.30.22.79.90

Charakterystyka:

Benzyna jest produktem zachowawczej destylacji ropy naftowej, odaromatyzowanym i poddanym hydorafinacji i rektyfikacji.

Właściwości wyrobu:

Gęstość, g/cm ³	0,76 – 0,78
Destylacja:	
początek destylacji, w temp. nie niższej niż, °C	160
94 % destyluje do temp. nie wyższej niż, °C	200
Lotność w stosunku do eteru etylowego	35 - 45
Zawartość aromatów %	<1

Zastosowanie:

Benzyna stosowana jest jako rozpuszczalnik lub rozcieńczalnik do wyrobów olejno - ftalowych i pokostu oraz do mycia sprzętu malarskiego.

Sposób stosowania:

Dozować benzynę do pokostu lub wyrobu lakierowego małymi porcjami, starannie wymieszać aż do uzyskania wymaganej lepkości.

Okres przydatności do użycia:

36 miesięcy od daty produkcji

Wskazówki bhp i przeciwpożarowe:

Ze względu na obecność w benzynie szkodliwych dla zdrowia, łatwopalnych składników należy prace malarskie prowadzić w pomieszczeniach dobrze wentylowanych, z dala od ognia. Przestrzegać ogólnych zasad i przepisów BHP i przeciwpożarowych.

Magazynowanie:

W pomieszczeniach dobrze wentylowanych, z dala od źródeł zapłonu.
W oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach producenta.

Opakowania:

Pojemniki blaszane o pojemności 10l, 20l, 5l oraz butelki 0,5l lub inne do uzgodnienia między producentem i odbiorcą.

Wszystkie informacje i zalecenia oparte są na naszym doświadczeniu i posiadanej wiedzy.

Wrzesień 2009 r