

rozcieńczalnik KBF

do farby **cynkosil-1**

Symbol:

PKWiU 20.30.22.79.90

Charakterystyka:

Rozcieńczalnik jest mieszaniną węglowodorów aromatycznych i alifatycznych o bardzo niskiej zawartości wody.

Właściwości wyrobu:

Gęstość, g/cm ³	0,82 – 0,83
Liczba kwasowa, max	0,1
Temperatura zapłonu, °C, min	24

Zastosowanie:

Służy do rozcieńczania farby CYNKOSIL-1. Może być użyty do innych wyrobów lakierowych o ile jego stosowanie dopuszcza instrukcja stosowania danego wyrobu.

Sposób stosowania:

Dozować rozcieńczalnik do wyrobu lakierowego małymi porcjami, starannie wymieszać, aż do uzyskania wymaganej lepkości.

Okres przydatności do użycia:

12 miesięcy od daty produkcji

Wskazówki bhp i przeciwpożarowe:

Ze względu na obecność w rozcieńczalniku szkodliwych dla zdrowia, łatwopalnych składników należy prace malarskie prowadzić w pomieszczeniach dobrze wentylowanych, z dala od ognia. Przestrzegać ogólnych zasad i przepisów BHP i przeciwpożarowych.

Magazynowanie:

W pomieszczeniach dobrze wentylowanych, z dala od źródeł zapłonu.
W oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach producenta.

Opakowania:

Pojemniki blaszane o pojemności 10l, 20l, 5l oraz lub inne do uzgodnienia między producentem i odbiorcą.

Wszystkie informacje i zalecenia oparte są na naszym doświadczeniu i posiadanej wiedzy.

Wrzesień 2009 r