

# rozcieńczalnik RF-04

do wyrobów ftalowych karbamidowych  
ogólnego stosowania

Symbol:

PKWiU 20.30.22.79.90

## Charakterystyka:

Rozcieńczalnik jest mieszaniną węglowodorów aromatycznych i alkoholi.

## Właściwości wyrobu:

Gęstość, g/cm <sup>3</sup>	0,85 – 0,87
Destylacja:	
początek destylacji, w temp. nie niższej niż, °C	100
94 % destyluje do temp. nie wyższej niż, °C	145
Lotność w stosunku do eteru etylowego	12 - 18
Temperatura zapłonu, °C, min	24

## Zastosowanie:

Rozcieńczalnik RF-04 służy do rozcieńczania wyrobów ftalowych karbamidowych. Może być stosowany do innych wyrobów lakierowych, o ile jego użycie dopuszcza instrukcja stosowania danego wyrobu.

## Sposób stosowania:

Dozować rozcieńczalnik do wyrobu lakierowego małymi porcjami, starannie wymieszać, aż do uzyskania wymaganej lepkości.

## Okres przydatności do użycia:

24 miesięcy od daty produkcji

## Wskazówki bhp i przeciwpożarowe:

Ze względu na obecność w rozcieńczalniku szkodliwych dla zdrowia, łatwopalnych składników należy prace malarskie prowadzić w pomieszczeniach dobrze wentylowanych, z dala od ognia. Przestrzegać ogólnych zasad i przepisów BHP i przeciwpożarowych.

## Magazynowanie:

W pomieszczeniach dobrze wentylowanych, z dala od źródeł zapłonu.  
W oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach producenta.

## Opakowania:

Pojemniki blaszane o pojemności 10l, 20l, 5l oraz lub inne do uzgodnienia między producentem i odbiorcą.

Wszystkie informacje i zalecenia oparte są na naszym doświadczeniu i posiadanej wiedzy.

Wrzesień 2009 r