

rozcieńczalnik

do farby **stowinył**

Symbol:

PKWiU 20.30.22.79.90

Charakterystyka

Rozcieńczalnik jest mieszaniną węglowodorów aromatycznych. Stanowi klarowną, jednorodną ciecz.

Właściwości wyrobu:

Gęstość, g/cm ³	0,86 – 0,87
Destylacja:	
początek destylacji, w temp. nie niższej niż, °C	137
94 % destyluje do temp. nie wyższej niż, °C	142
Lotność w stosunku do eteru etylowego	14

Zastosowanie:

Stosowany jest do rozcieńczania farby poliwinylowej Stowinył, Stowinył Tixo, emalii poliwinylowej oraz do mycia sprzętu malarskiego.

Sposób stosowania:

Dozować rozcieńczalnik do wyrobu lakierowego małymi porcjami, starannie wymieszać, aż do uzyskania wymaganej lepkości.

Okres przydatności do użycia:

24 miesięcy od daty produkcji

Wskazówki bhp i przeciwpożarowe:

Ze względu na obecność w rozcieńczalniku szkodliwych dla zdrowia, łatwopalnych składników należy prace malarskie prowadzić w pomieszczeniach dobrze wentylowanych, z dala od ognia. Przestrzegać ogólnych zasad i przepisów BHP i przeciwpożarowych.

Magazynowanie:

W pomieszczeniach dobrze wentylowanych, z dala od źródeł zapłonu.
W oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach producenta.

Opakowania:

Pojemniki blaszane o pojemności 10l, 20l, 5l oraz lub inne do uzgodnienia między producentem i odbiorcą.

Wszystkie informacje i zalecenia oparte są na naszym doświadczeniu i posiadanej wiedzy.

Wrzesień 2009 r